

デジタル温湿度計



2075

標準価格 ¥6,825(税込)
¥6,500(本体)

温度・湿度大型デュアル表示のELバックライト機能付デジタル温湿度計。

- MAX/MINメモリ機能付。
- 約1年間のロングバッテリーライフ。

●一般仕様

セ ン サ	(温度)サーミスタ、(湿度)セラミック抵抗式
測 定 範 囲	-50~+70℃, 5%RH~95%RH
分 解 能	0.1℃/1%RH
測 定 精 度	±1℃(0~+40℃)/±5%RH(25~80%RH)
サンプリング	1回/16秒
使用温湿度	0~+50℃, 80%RH以下
保存温湿度	-20~+60℃, 70%RH
電 源	単4(1.5V)電池 2個
寸法・重量	122(W)×136(H)×16(D)mm, 約170g
付 属 品	電池(単4 1.5V)×2, 取扱説明書



CTH-340

標準価格 ¥5,229(税込)
¥4,980(本体)

外部プローブ付だから、離れた場所の測定も可能なデジタル温湿度計です。

- 温度(IN/OUT), 湿度を同時に表示します。
- 12/24時間時計表示機能付。
- 温度・湿度それぞれの最大値, 最小値を簡単な操作で表示することができます。
- 壁面固定用キット, スタンド付。

●一般仕様

測 定 範 囲	-50~+70℃, 30%RH~90%RH
分 解 能	0.1℃/1%RH
測 定 精 度	±1℃/±6%RH(40~80%RH)
使用温湿度	0~+50℃, 80%RH以下
保存温湿度	-10~+60℃, 70%RH以下
表 示	3桁LCD表示(℃) 2桁LCD表示(%) バーンアウト表示: "—" "HI" "LO"表示
電 源	単4(1.5V)電池 1個
寸法・重量	70(W)×110(H)×19(D)mm, 約88g
	外部センサコード長 3m
付 属 品	電池(単4 1.5V)×1, 取扱説明書, 壁面固定用キット



CTH-360

標準価格 ¥15,750(税込)
¥15,000(本体)

温度・湿度を同時表示。
それぞれの最高値/最低値表示機能付。

- 手になじむハンディ形状。
- センサ保護キャップ付。
- データホールド機能付。

●一般仕様

セ ン サ	(温度)サーミスタ、(湿度)セラミック抵抗式
測 定 範 囲	-10~+50℃, 5%RH~95%RH
分 解 能	0.1℃/0.1%RH
測 定 精 度	±1℃/±5%RH(25~95%RH)
サンプリング	1回/2秒
使用温湿度	0~+50℃, 80%RH以下
保存温湿度	-10~+60℃, 70%RH以下
電 源	単4(1.5V)電池 2個
寸法・重量	48.5(W)×170(H)×16.5(D)mm, 約90g
付 属 品	電池(単4 1.5V)×2, 取扱説明書, センサキャップ



CTH-27L

標準価格 ¥5,775(税込)
¥5,500(本体)

大型液晶デュアル表示の温湿度計。
温度・湿度を同時に見る事ができます。

- MAX/MINメモリ表示機能付。
- 温度(OUT)のみHi-Loアラーム機能付。
- OUTセンサは防滴。

●一般仕様

セ ン サ	(温度)サーミスタ、(湿度)セラミック抵抗式 外部センサコード長 3m
測 定 範 囲	0~+50℃(IN) -50~+70℃(OUT) 5%RH~95%RH
分 解 能	1℃/1%RH
測 定 精 度	±1℃(0~+50℃)/±7%RH
サンプリング	1回/10秒
使用温湿度	0~+50℃, 80%RH以下
保存温湿度	-20~+60℃, 70%RH以下
電 源	単4(1.5V)電池 2個
寸法・重量	100(W)×120(H)×22(D)mm, 約190g
付 属 品	電池(単4 1.5V)×2, 取扱説明書